



## Ipari lúgos tisztító

### **Összetétel:**

<10 % Kálium-hidroxid , <5 % Nátrium-hidroxid, <2%, Na-metaszilikát nemionos felületaktív anyag <5 %, komplexképzők, vízdoldható oldószer, korrózió gátló adalék, <5% felületaktív anyag  
Ph érték:12-13

### **Hatásmód:**

Hatékonyan tisztítja és eltávolítja a zsíros , olajos szennyeződések minden lúgálló felületen. A szer erősen lúgos, ezért csak védőszemüvegben és lúgálló védőkesztyűben lehet használni.

### **Felhasználási terület:**

Használható padozatok, csempék, linóleum, kövezetek tisztítására, de az edényekre égett, zsíros, kormos szennyeződést is gyorsan eltávolítja.  
Használható ipari tárcsás takarítógépekben is, melyek nem tartalmazznak alumínium alkatrészeket.

### **Alkalmazás:**

A szennyeződés mértékének függvényében kell a szert hígítani.  
Rendszeres gépi takarítás alkalmazásakor 10 liter vízhez 1-4 dl szert adagoljunk.  
Erősebb szennyeződés illetve időszakos takarítás kapcsán nagyon koncentráció ajánlott.

Professzionális felhasználásra készült termék.

Cikkszám: BPS-1305      5liter



BUNZL Magyarország Kft.  
2051Biatorbágy VendelPark Erdőalja u.3  
[Tel:06-1-464-5100](tel:06-1-464-5100) Fax:06-1-464-5199